



## LUMINAIRE TUBULAIRE 2 SOFFITE

SOFFITE 2 TUBULAR LEUCHTE  
FESTOON 2 TUBULAR LUMINAIRE

### LT2S IP20



68



Luminaire linéaire basse tension utilisant des lampes Soffite de 3W, 5W ou 10W.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem für 3W, 5W oder 10W Soffitenlampen.

Low voltage linear luminaire, using 3W, 5W or 10W Festoon lamps.

#### Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel de forme tubulaire (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm<sup>2</sup> chacun, (brevet mondial B'Light®).

#### Non compris dans le luminaire

- Transformateurs: voir p. 360-367
- Lampes: voir p. 385-386

#### Câble d'alimentation

- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire (COS-1/2 non incluses).

**⚠ Par charge des conducteurs ne pas dépasser: 200W en 12V et 400W en 24V/26V**

#### Applications

- Exécutions spéciales.

#### Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.

- Accessoires: voir p. 69

- **Recommandations et précautions: voir p. 421**

#### Die Standard-Leuchtenausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil in Röhrenform (siehe Piktogramme oben).
- 2 isolierte Flachleiter von je 8mm<sup>2</sup>, (B'Light® Weltpatentiert).

#### Nicht inbegriffen

- Transformatoren: siehe S. 360-367
- Lampen: siehe S. 385-386

#### Versorgungskabel

- Der Kabelquerschnitt hängt von der Entfernung zwischen Transformator und Leuchte ab (COS-1/2 nicht inbegriffen).

**⚠ Pro Stromversorgung 200W bei 12V bzw. 400W bei 24V/26V nicht überschreiten.**

#### Anwendungen

- Spezialausführungen.

#### Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, pulverbeschichtet RAL, farbeloxiert, verchromt oder vergoldet.

- Zubehör: siehe S. 69

- **Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen: siehe S. 422**

#### Luminaire Features

- Extruded natural anodised aluminium profile of tubular form (see illustrations above).
- 2 insulated flat conductor rails of 8mm<sup>2</sup> each, (B'Light® worldwide patented).

#### Not included

- Transformers: see p. 360-367
- Lamps: see p. 385-386

#### Power cable

- The section of the cable depends on the distance between the transformer and luminaire (COS-1/2 not included).

**⚠ Per single powerfeed do not exceed: 200W in 12V & 400W in 24V/26V**

#### Applications

- Special applications.

#### Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.

- Accessories: see p. 69

- **Recommendations and precautions: see p. 423**

#### Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Length	No of Lamps	3W	5W	**10W
LT2S-0330	330 mm	5	15W	25W	50W
LT2S-0670	670 mm	11	33W	55W	110W
LT2S-1000	1000 mm	17	51W	85W	170W
LT2S-1330	1330 mm	23	69W	115W	*230W
LT2S-1670	1670 mm	29	87W	*145W	*290W
LT2S-2000	2000 mm	35	105W	*175W	*350W
LT2S-2330	2330 mm	41	123W	*205W	*410W
LT2S-2670	2670 mm	47	141W	*235W	*470W
LT2S-3000	3000 mm	53	159W	*265W	*530W
LT2S-0000	fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request				

\* Uniquement en 24V ou 26V - Nur mit 24V oder 26V - 24V or 26V only

\*\* Lire les recommandations d'utilisation pour lampe de 10W, p. 382-383 - Bitte konsultieren Sie die Einsatzempfehlungen für die 10W Lampe, S. 382-383 - Read recommendations for use of the 10W lamp, p. 382-383.

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



## ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE TUBULAIRE 2 SOFFITE

ZUBEHÖR FÜR SOFFITE TUBULAR 2 LEUCHE

ACCESSORIES FOR FESTOON TUBULAR 2 LUMINAIRE


### LT2S IP20

#### GTR ●●

Grille de protection en acier inoxydable

Schutzgitter aus rostfreiem Stahl

Stainless steel protection grid




Code	Length
GTR-0330	330mm
GTR-0670	670mm
GTR-1000	1000mm
GTR-1330	1330mm
GTR-1670	1670mm
GTR-2000	2000mm
GTR-2330	2330mm
GTR-2670	2670mm
GTR-3000	3000mm
GTR-0000	made to measure

#### GRPR ●●

Grille de protection en acier inoxydable

Schutzgitter aus rostfreiem Stahl

Stainless steel protection grid




Code	Length
GRPR-0330	330mm
GRPR-0670	670mm
GRPR-1000	1000mm
GRPR-1330	1330mm
GRPR-1670	1670mm
GRPR-2000	2000mm
GRPR-2330	2330mm
GRPR-2670	2670mm
GRPR-3000	3000mm
GRPR-0000	made to measure

#### RBA-N / RBA-B ●●

Fixation inclinée, 45°

Schräggestellte Befestigung, 45°

Tilted fixing support, 45°




#### RBS-N / RBS-B ●●

Fixation perpendiculaire

Rechtwinklige Befestigung

Perpendicular fixing support



#### EPR ●●

Embout polycarbonate noir

Endstück Polycarbonat schwarz

End-cap polycarbonate black



#### COS-1 ●●



Câbles (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire  
Kabel (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) und Versorgungsstecker, nur paarweise lieferbar  
Cables (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) and power connectors, sold in pairs

#### COS-2 ●●



Câbles (2,5mm<sup>2</sup>, 8cm) et jonction, vendus par paire  
Kabel (2,5mm<sup>2</sup>, 8cm) und Verbindler, nur paarweise lieferbar  
Cables (2,5mm<sup>2</sup>, 8cm) and joint connectors, sold in pairs

●● Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list