





# LUMINAIRE UNIVERSAL 5 AGA-CLIP

AGA-CLIP UNIVERSAL 5 LEUCHTE  
AGA-CLIP UNIVERSAL 5 LUMINAIRE

## LU5X-AC IP20



Luminaire linéaire basse tension utilisant des lampes Xénon boucle rigide dépolie de 3W, 5W, 8,5W ou 10W.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem für 3W, 5W, 8,5W oder 10W Xenon Rigid Loop Lampen matt.

Low voltage linear luminaire, using 3W, 5W, 8,5W or 10W Xenon rigid loop lamps frosted.

### Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour une grande diffusion et un meilleur rendement de la lumière (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm<sup>2</sup> chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA-AC et caches CMB-AC pour lampes Xénon boucle rigide.
- Réflecteur intensif RI.

### Non compris dans le luminaire

- Transformateurs: voir p. 360-367
- Lampes dépolies: voir p. 382-383
- Grille transversale GTC ou GTD.

### Câble d'alimentation

- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire (COS-3/4 non incluses).

**⚠ Par charge des conducteurs ne pas dépasser: 200W en 12V et 400W en 24V/26V**

### Applications

- Corniches, éclairage mural et frontal, etc.

### Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.
- Accessoires: voir p. 20-21
- **Recommandations et précautions: voir p. 421**

### Die Standard-Leuchtenausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil, konzipiert für maximale Lichtausbreitung und optimierte Lichtausbeute (siehe Piktogramme oben).
- 2 Flachleiter von je 8mm<sup>2</sup>, (B'Light® Weltpatentiert).
- BXA-AC Halter und weisse Sichtabdeckungen CMB-AC für Xenon rigid loop Lampen.
- Intensivreflektor RI.

### Nicht inbegriffen

- Transformatoren: siehe S. 360-367
- Lampen Matt: siehe S.382-383
- Quergitter GTC oder GTD.

### Versorgungskabel

- Der Querschnitt des Kabels hängt von der Entfernung zwischen Transformator und Licht ab (COS-3/4 nicht inbegriffen).

**⚠ Pro Stromversorgung 200W bei 12V bzw. 400W bei 24V/26V nicht überschreiten.**

### Anwendungen

- Gesimse, Wandausleuchtung, Direktbeleuchtung von Wänden.

### Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, pulverbeschichtet RAL, farbeloxiert, verchromt oder vergoldet.

- Zubehör: siehe S. 20-21

**• Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen: siehe S. 422**

### Luminaire Features

- Extruded natural anodised aluminium profile designed for a great diffusion and a better output of the light (see illustrations above).
- 2 insulated flat conductor rails of 8mm<sup>2</sup> each, (B'Light® worldwide patented).
- BXA-AC Holders and CMB-AC shrouds for Xenon rigid loop lamps.
- Narrow angle reflector RI.

### Not included

- Transformers: see p. 360-367
- Frosted lamps: see p. 382-383
- Transverse grid GTC or GTD.

### Power cable

- The section of the cable depends on the distance between the transformer and luminaire (COS-3/4 not included).

**⚠ Per single powerfeed do not exceed: 200W in 12V & 400W in 24V/26V**

### Applications

- Cornices, wall and frontal lighting.

### Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.

- Accessories: see p. 20-21

**• Recommendations and precautions: see p. 423**


### Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Length	No of Lamps	3W	5W	8,5W	**10W
LU5XAC-0330	330 mm	6	18W	30W	51W	60W
LU5XAC-0670	670 mm	12	36W	60W	102W	120W
LU5XAC-1000	1000 mm	18	54W	90W	153W	180W
LU5XAC-1330	1330 mm	24	72W	120W	204W	*240W
LU5XAC-1670	1670 mm	30	90W	150W	*255W	*300W
LU5XAC-2000	2000 mm	36	108W	180W	*306W	*360W
LU5XAC-2330	2330 mm	42	126W	*210W	*357W	*420W
LU5XAC-2670	2670 mm	48	144W	*240W	*408W	*480W
LU5XAC-3000	3000 mm	54	162W	*270W	*459W	*540W
LU5XAC-0000	fabriqué sur mesure – prix sur demande / Massanfertigung – Preise auf Anfrage / made to measure – price on request					

\* Uniquement en 24V ou 26V – Nur mit 24V oder 26V – 24V or 26V only

\*\* Lire les recommandations d'utilisation pour lampe de 10W, p. 382-383 - Bitte konsultieren Sie die Einsatzempfehlungen für die 10W Lampe, S. 382-383 - Read recommendations for use of the 10W lamp, p. 382-383.

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



## ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE LU5X-AC & LU5RX-AC

ZUBEHÖR FÜR LU5X-AC & LU5RX-AC LEUCHTE

ACCESSORIES FOR LU5X-AC & LU5RX-AC LUMINAIRE

### LU5X-AC & LU5RX-AC

20


#### BXA-AC •

Support pour lampes Xénon boucle rigide  
Halter für Xenon Rigid Loop Lampen  
Holder for rigid loop Xenon lamps




#### CMB-AC •

Cache blanc pour support BXA-AC  
Weisse Verkleidung für BXA-AC  
White shroud for BXA-AC




#### FELM •

Fixation de luminaire pour faux plafond  
Befestigung für eingeschobene Decke  
Luminaire mounting for false ceiling



#### ECM ••

Embout aluminium  
Aluminium-Endstück  
Aluminium end-cap



#### COS-3 ••



Câbles (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire  
Kabel (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) und Versorgungsstecker, nur paarweise lieferbar  
Cables (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) and power connectors, sold in pairs

#### COS-4 ••



Câbles (2,5mm<sup>2</sup>, 80mm) et cosses de jonction, vendus par paire  
Kabel (2,5mm<sup>2</sup>, 80mm) und Verbinder, nur paarweise lieferbar  
Cables (2,5mm<sup>2</sup>, 80mm) and joint connectors, sold in pairs

• Compris dans le luminaire / Lieferumfang der Standard-Leuchtenausführung / Luminaire Features •• Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list

# ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE LU5X-AC & LU5RX-AC



ZUBEHÖR FÜR LU5X-AC & LU5RX-AC LEUCHTE

ACCESSORIES FOR LU5X-AC & LU5RX-AC LUMINAIRE

## LU5X-AC & LU5RX-AC

### GTC •


Grille transversale simple  
Quergitter einfach  
Simple transverse grid



Code	Length
GTC-0330	330mm
GTC-0670	670mm
GTC-1000	1000mm
GTC-1330	1330mm
GTC-1670	1670mm
GTC-2000	2000mm
GTC-2330	2330mm
GTC-2670	2670mm
GTC-3000	3000mm
GTC-0000	made to measure

### GTD ••


Grille transversale double  
Quergitter doppelt  
Double transverse grid



Code	Length
GTD-0330	330mm
GTD-0670	670mm
GTD-1000	1000mm
GTD-1330	1330mm
GTD-1670	1670mm
GTD-2000	2000mm
GTD-2330	2330mm
GTD-2670	2670mm
GTD-3000	3000mm
GTD-0000	made to measure

### RI •

Réflecteur intensif chromé 24°  
Verchromter Intensivreflektor 24°  
Narrow angle (24°) chrome-plated reflector



Code	Length
RI-0330	330mm
RI-0670	670mm
RI-1000	1000mm
RI-1330	1330mm
RI-1670	1670mm
RI-2000	2000mm
RI-2330	2330mm
RI-2670	2670mm
RI-3000	3000mm
RI-0000	made to measure

Uniquement avec Xénon dépolie boucle rigide  
Nur mit Xenon Rigid Loop Mattglas-Leuchte.  
Only with frosted Xenon rigid loop lamp

• Compris dans le luminaire / Lieferumfang der Standard-Leuchtenausführung / Luminaire Features •• Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list