





LUMINAIRE UNIVERSAL 5 XÉNON

XENON UNIVERSAL 5 LEUCHTE
XENON UNIVERSAL 5 LUMINAIRE

LU5X IP20



Luminaire linéaire basse tension utilisant des lampes Xénon boucle rigide dépolie de 3W, 5W, 8,5W ou 10W.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem für 3W, 5W, 8,5W oder 10W Xenon Rigid Loop Lampen Matt.

Low voltage linear luminaire, using 3W, 5W, 8,5W or 10W Xenon rigid loop lamps frosted.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour une grande diffusion et un meilleur rendement de la lumière (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA et caches CMB pour lampes Xénon boucle rigide.
- Réflecteur intensif RI.

Non compris dans le luminaire

- Transformateurs: voir p. 360-367
- Lampes: voir p. 382-384

Câble d'alimentation

- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire (COS-1/2 non incluses).

⚠ Par charge des conducteurs ne pas dépasser: 200W en 12V et 400W en 24V/26V

Applications

- Corniches, éclairage mural et frontal, etc.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.
- Accessoires: voir p. 64-65
- **Recommandations et précautions: voir p. 421**

Die Standard-Leuchtenausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil, konzipiert für maximale Lichtausbreitung und optimierte Lichtausbeute (siehe Piktogramme oben).
- 2 Flachleiter von je 8mm², (B'Light® Weltpatentiert).
- BXA Halter und weisse Sichtabdeckungen CMB für Xenon Rigid Loop Lampen.
- Intensivreflektor RI.

Nicht inbegriffen

- Transformatoren: siehe S. 360-367
- Lampen: siehe S. 382-384

Versorgungskabel

- Der Kabelquerschnitt hängt von der Entfernung zwischen Transformator und Leuchte ab (COS-1/2 nicht inbegriffen).

⚠ Pro Stromversorgung 200W bei 12V bzw. 400W bei 24V/26V nicht überschreiten.

Anwendungen

- Gesimse, Wandausleuchtung, Direktbeleuchtung von Wänden.

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, pulverbeschichtet RAL, farbeloxiert, verchromt oder vergoldet.
- Zubehör: siehe S. 64-65
- **Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen: siehe S. 422**

Luminaire Features

- Extruded natural anodised aluminium profile designed for a great diffusion and a better output of the light (see illustrations above).
- 2 insulated flat conductor rails of 8mm² each, (B'Light® worldwide patented).
- BXA Holders and CMB shrouds for Xenon rigid loop lamps.
- Narrow angle reflector RI.

Not included

- Transformers: see p. 360-367
- Lamps: see p. 382-384

Power cable

- The section of the cable depends on the distance between the transformer and luminaire (COS-1/2 not included).

⚠ Per single powerfeed do not exceed: 200W in 12V & 400W in 24V/26V

Applications

- Cornices, wall and frontal lighting.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.
- Accessories: see p. 64-65
- **Recommendations and precautions: see p. 423**


Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Length	No of Lamps	3W	5W	8,5W	**10W
LU5X-0330	330 mm	5	15W	25W	42.5W	50W
LU5X-0670	670 mm	11	33W	55W	93.5W	110W
LU5X-1000	1000 mm	17	51W	85W	144.5W	170W
LU5X-1330	1330 mm	23	69W	115W	195.5W	*230W
LU5X-1670	1670 mm	29	87W	145W	*246.5W	*290W
LU5X-2000	2000 mm	35	105W	175W	*297.5W	*350W
LU5X-2330	2330 mm	41	123W	*205W	*348.5W	*410W
LU5X-2670	2670 mm	47	141W	*235W	*399.5W	*470W
LU5X-3000	3000 mm	53	159W	*265W	*451.5W	*530W
LU5X-0000	fabriqué sur mesure – prix sur demande / Massanfertigung – Preise auf Anfrage / made to measure – price on request					

* Uniquement en 24V ou 26V – Nur mit 24V oder 26V – 24V or 26V only

** Lire les recommandations d'utilisation pour lampe de 10W, p. 382-383 - Bitte konsultieren Sie die Einsatzempfehlungen für die 10W Lampe, S. 382-383 - Read recommendations for use of the 10W lamp, p. 382-383.

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 5 XÉNON

ZUBEHÖR FÜR XENON UNIVERSAL 5 LEUCHTE



ACCESSORIES FOR XENON UNIVERSAL 5 LEUCHTE

LU5X

64


BXA •

Support pour lampes Xénon boucle rigide
Halter für Xenon Rigid Loop Lampen
Holder for rigid loop Xenon lamps




CMB •

Cache blanc pour support BXA
Weisse Sichtabdeckung für BXA
White shroud for BXA lamp holder



RI •

Réflecteur intensif chromé 24°
Verchromter Intensivreflektor 24°
Narrow angle (24°) chrome-plated reflector




Code	Length
RI-0330	330mm
RI-0670	670mm
RI-1000	1000mm
RI-1330	1330mm
RI-1670	1670mm
RI-2000	2000mm
RI-2330	2330mm
RI-2670	2670mm
RI-3000	3000mm
RI-0000	made to measure

Uniquement avec Xénon dépoli boucle rigide
Nur mit Xenon Rigid Loop Mattglas-Lampe
Only with Xenon rigid loop lamp frosted

ECM ••

Embout aluminium
Aluminium-Endstück
Aluminium end-cap



COS-1 ••



Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire.
Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, nur paarweise lieferbar
Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs

COS-2 ••



Câbles (2,5mm², 8cm) et jonction, vendus par paire
Kabel (2,5mm², 8cm) und Verbinder, nur paarweise lieferbar
Cables (2,5mm², 8cm) and joint connectors, sold in pairs

• Compris dans le luminaire / Lieferumfang der Standard-Leuchtenausführung / Luminaire Features •• Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 5 XÉNON



ZUBEHÖR FÜR XENON UNIVERSAL 5 LEUCHE

ACCESSORIES FOR XENON UNIVERSAL 5 LEUCHE

LU5X

GTC •



Grille transversale simple
Quergitter einfach
Simple transverse grid



Code	Length
GTC-0330	330mm
GTC-0670	670mm
GTC-1000	1000mm
GTC-1330	1330mm
GTC-1670	1670mm
GTC-2000	2000mm
GTC-2330	2330mm
GTC-2670	2670mm
GTC-3000	3000mm
GTC-0000	made to measure

GTD ••



Grille transversale double
Quergitter doppelt
Double transverse grid



Code	Length
GTD-0330	330mm
GTD-0670	670mm
GTD-1000	1000mm
GTD-1330	1330mm
GTD-1670	1670mm
GTD-2000	2000mm
GTD-2330	2330mm
GTD-2670	2670mm
GTD-3000	3000mm
GTD-0000	made to measure

VOS ••

Couvercle demi-lune opaline
Halbmondform Abdeckung opal
Halfmoon opal cover





Code	Length
VOS-0330	330mm
VOS-0670	670mm
VOS-1000	1000mm
VOS-1330	1330mm
VOS-1670	1670mm
VOS-2000	2000mm
VOS-2330	2330mm
VOS-2670	2670mm
VOS-3000	3000mm
VOS-0000	made to measure

Pour ampoules max. 5W
Für Lampen max. 5W
For bulbs max. 5W

VAS ••

Couvercle demi-lune transparent
Halbmondform Abdeckung klar
Halfmoon clear cover




Code	Length
VAS-0330	330mm
VAS-0670	670mm
VAS-1000	1000mm
VAS-1330	1330mm
VAS-1670	1670mm
VAS-2000	2000mm
VAS-2330	2330mm
VAS-2670	2670mm
VAS-3000	3000mm
VAS-0000	made to measure

Pour ampoules max. 5W
Für Lampen max. 5W
For bulbs max. 5W

• Compris dans le luminaire / Lieferumfang der Standard-Leuchtenausführung / Luminaire Features •• Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

LU5X & VAS / VOS



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list